



Bloc porte blindé MINOTAURE

Série 4014 Bloc-Porte blindé
Construction Neuve ou Rénovation



Série 4014 MINOTAURE BP1

Destinations

Logements collectifs
Logements individuels
Accès à sécuriser

Applications principales

- Portes palières d'appartement
- Porte d'entrée maison individuelle
- Porte de salle sécurisée

Les « plus » produit

Sécurité et confort

Ce bloc porte Minotaure construction neuve certifié BP1 apporte en plus de la résistance à l'effraction un confort par une isolation thermique et acoustique et PV feu 1/2 heure.

Bien que métallique, il existe des finitions bois extérieur pour conserver l'imposition des syndicats.

Caractéristiques

Bloc porte blindé BP1 sur mesure double face avec bâti neuf ou rénovation pour porte palière

Sécurité

- Effraction A2P BP1 
- serrure 8161 A2P* à 3 points de condamnation latéraux, encastrée dans le cadre (têtière affleurante)
- Cylindre profilé européen Sérial à 10 goupilles axiales 4 clés réversibles avec carte personnelle
- 2 pions anti-dégondage côté paumelles
- Feu: EI2 30 / Côté Fiches PV Feu: 13-A-333

Agrément d'utilisation

- Affaiblissement acoustique R : 40 dB(A)
PV Acoustique: 404/12/339/3 R_w (C ; Ctr) = 42(-1 ; 5)
- Stabilité du vantail ≤ 1,5 mm
- Coefficient thermique: Amb. int. = 2,0 W / m².K
(ouvrant seul K = 2,46 W/m².K bloc-porte K = 2,99 W/m².K)
- 4 paumelles double broche réglables dans 3 directions

Gamme

Sur mesure (H 1610 à 2147 mm, L 480 à 960 mm)
ou dimensions standard Cf Bon de commande à remplir

Bloc-porte blindé MINOTAURE Rénovation

- Finition RAL Ref: 4014001
- Finition ton Bois Ref: 4014015

Bloc-porte blindé MINOTAURE Construction Neuve

- Finition RAL Ref: 4014021
- Finition ton Bois Ref: 4014022

Description

Huisserie

- Neuf à A bancher: 10 pattes de scellement
- bâti en tôle électrozinguée d'épaisseur 15/10ème avec protection anti-corrosion
- Réhabilitation : garnissage du bâti par 3 bourrelets de laine de verre Ø30 mm
- 1 Barre de seuil soudée
- 4 fiches réglables 3D

Porte

- Epaisseur 58 mm
- Réhabilitation : sur mesure en fonction de l'ancienne huisserie
- Neuf standard : largeur 860-910-960, hauteur 2047-2147-2247 -à recouvrement sur 4 faces, poids ≈ 80 Kg - composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisé prépeinte d'épaisseur 75/100ème intérieur et 15/10ème extérieur reliés par un cadre rigide Seuil U avec pente
- Ame isolante et coupe-feu composée d'un complexe absorbant
- Joint périphérique avec 2 lèvres d'étanchéité

Finition:

- Laqués : RAL 9016-1015-7032-7030-7039-7022-8012-3004-7035-7040-9006-5008-7016-9005
- Ton Bois :



Accessoires

- Entrebâilleur rigide en applique - Chromé ou Laiton
- 1 Microviseur grand angle (200°) coupe feu - Chromé ou Laiton
- Barre de seuil finition inox (en option)